

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Гідромолот Epiroc EC 70



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮЕІЧЕМ УКРАЇНА»

UHM UKRAINE, LLC, off.4, 14 A Bohdana Khmelnytskoho str., 49051, Dnepr, Ukraine
USREOU 41424842, VAT ID 414248404640, ACC 26007664867700,
PC «UKRSIBBANK», Bank code 351005, Київ

Компактний навісний гідромолот Epiroc EC 70 із литого корпусу підходить для використання з невеликою господарською технікою масою 4.2 - 9 тонн як навісне обладнання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маса екскаватора, т	4,2-9,0
Маса гідромолота, кг	295,00
Макс. вхідна гідравлічна потужність 18,00	
Режим активації	AutoStart
Частота ударів, уд./хв.	550-1150
Номінальний робочий тиск, бар	100 – 140
Витрата олії, л/хв	45-75
Діаметр робочого інструменту, мм	70,00
Робоча довжина інструменту, мм	425,00

ОСОБЛИВОСТІ

- Призначений для установки на машину-носії класу 4,2-9,0 т, в тому числі екскаватор-навантажувач JCB 3CX.
- Молоти Epiroc серії EC побудовані за газо-олійним (поршневим) принципом дії. У конструкції реалізований концепт монолітного корпусу, що передбачає максимальну надійність та ефективність, простоту експлуатації та обслуговування.
- Гідромолот EC 70 обладнаний функцією Energy Recovery (система рекуперації енергії), що забезпечує збільшення ефективності обладнання при скороченні витрат на експлуатацію (енергія відскоку робочого інструменту зберігається і використовується в наступному ударі);
- Молоти EC відрізняються особливим виконанням: компактний корпус з гладкими лініями не заважає огляду робочого інструменту, що забезпечує високу продуктивність.
- Ударний механізм і система напрямних знаходяться в одному сталевому блоці, для якого не потрібні стяжні болти – а це зазвичай одне з найслабших місць у гідромолоті, побудованому за традиційною технологією.
- Очевидно, що за інших рівних умов надійність гідромолота буде тим вищою, чим менше кількість деталей, ущільнень, різьбових з'єднань, консольних виступів на зовнішній поверхні молота, чим плавніше змінюється форма і поперечний переріз деталей, що піддається ударним навантаженням. Монолітний корпус молотів EC 70 забезпечує максимальний ступінь надійності та продуктивності.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮЕІЧЕМ УКРАЇНА»

UHM UKRAINE, LLC, off.4, 14 A Bohdana Khmelnytskoho str., 49051, Dnopr, Ukraine
USREOU 41424842, VAT ID 414248404640, ACC 26007664867700,
PC «UKRSIBBANK», Bank code 351005, Київ



БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ ГІДРАВЛІЧОГО МОЛОТА ЕС70

- Гідравлічний молот
- Робочий інструмент: гостре / лопатка / тупе долото на вибір
- Шаблон для перевірки зносу змінної втулки
- Каталог запасних частин та інструкція з експлуатації

Вартість замовлення в Україні включаючи доставку та митне очищення однієї одиниці:

Гідромолот Epiroc EC 70 - 270000,00 Грн. з ПДВ.

Умови оплати: передплата 100% вартості.

Умови постачання: DDP (склад покупця).

Термін поставки: в наявності.

Гарантія: 12 місяців з дати введення в експлуатацію за умови використання оригінальних запчастин та витратних матеріалів.